

Кабель для підвісу пультів управління FABER KABEL LIFT 2S Plus



Цей кабель належить до кранових кабелів та призначений для підвісу ламп керування або пультів керування для висоти підвісу до 80 метрів. Підходить як для застосування в середині приміщень, так і назовні.

Конструкція та технічні дані:

Матеріал провідника:	мідна жила, 6 клас гнучкості, особливо гнучкий
Ізоляція:	XLPE
Самонесучий елемент:	2 сталевих троси
Зовнішня оболонка:	ПВХ
Колір оболонки:	чорний
Не поширює горіння:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
УФ-стійкий:	EN 60811-404
Маслостійкий:	так
Максимальна температура на провіднику	90 °C
Температурний діапазон, фіксовано, °C:	-40 - +70 °C
Температурний діапазон, рухомо, °C:	-25 - +70 °C
Мінімальний радіус вигину, фіксовано:	10 x Ø
Мінімальний радіус вигину, рухомо:	20 x Ø



Представлена тут інформація про продукт лише для технічного розрахунку. Вона підлягає технічному прогресу та змінам і жодним чином не представляє фінальний продукт, що відвантажується. Зовнішній діаметр наведено приблизно.

Номинальна напруга U₀: 300 В

Номинальна напруга U: 500 В

Тестова напруга: 2 кВ

Маркування жил: цифрове, з жовто-зеленою жилою

part no.	part name	I _{bl} [A]	w [mm]	h [mm]	Cu [kg/km]	G [kg]
037059	05X1.5 OZ BK	16	20	10	72	210
037060	08X1.5 OZ BK	16	22	12.5	115,2	300
037061	12X1.5 OZ BK	16	23	13	173	350
037062	16X1.5 OZ BK	16	25.5	15.5	230,4	440
037063	20X1.5 OZ BK	16	27.5	16.5	288	525
037064	24X1.5 OZ BK	16	29.5	19.9	346	575
037098	12G1 JZ BK	13	22	13.1	115,2	408
037099	18G1 JZ BK	13	23	14	173	590
037100	25G1 JZ BK	13	26	18.3	240	751
037070	05G1.5 JZ BK	16	20	10	72	210
037065	08G1.5 JZ BK	16	22	12.5	115,2	300
037066	12G1.5 JZ BK	16	23	13	173	350
037067	16G1.5 JZ BK	16	25.5	15.5	230	440
037068	20G1.5 JZ BK	16	27.5	16.5	288	525
037069	24G1.5 JZ BK	16	29.5	19.9	346	575

I _{bl}	Стойкість у повітрі (30 ° C)
w	Прибл. ширина (плоского) кабелю
h	Прибл. висота (плоского) кабелю
Cu	Вага міді, кг/км
G	Вага нетто, кг/км